RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - MiniCoax cable - Rigid - ø2,8mm + 2x0,5mm² | Cavo TVCC MiniCoax ø2,8mm Rigido + 2x0,5mm²

Codice prodotto	ALPWTR731
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi per videosorveglianza
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
General characteristics
Application (CPR): Construction product (fixed installation)
CPR Class: Eca
Standard: Mini Coax

Physical Characteristics
Length: 100m
Outer Diameter: ø6.5mm
Jacket Material: PVC
Jacket: ø6.5mm PVC
Jacket Color: White
Conductors Insulating Material: PEE
Conductors Material: Pure Copper
Conductors Type: Rigid
Conductors Formation: 1x0.35mm
Schermatura: Braid and Foil
Shield Material: Al
Coverage: 72%
Bending Radius (Min): 30mm

Power Supply
Power Conductors Formation: 2x0.5mm²
Power Conductors Color: Rosso - Nero

Electrical Characteristics
Characteristic Impedance: 75ohm
</p> | <p>
Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø6.5mm
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø6.5mm PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1x0.35mm
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: Al
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.5mm²
Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Caratteristiche elettriche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR731
Codice produttore	WTR731
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443614925
Classe ETIM	EC000019
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi per videosorveglianza
Codice famiglia statistica	826-917
Keyword	Alfa | Cavo | Cavo in matassa | Cavi | Elettronica | Cavi per videosorveglianza | Alpha elettronica | Alpha
Descrizione breve	MiniCoax cable - Rigid - ø2,8mm + 2x0,5mm² | Cavo TVCC MiniCoax ø2,8mm Rigido + 2x0,5mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Application (CPR): Construction product (fixed installation) CPR Class: Eca Standard: Mini Coax Physical Characteristics Length: 100m Outer Diameter: ø6.5mm Jacket Material: PVC Jacket: ø6.5mm PVC Jacket Color: White Conductors Insulating Material: PEE Conductors Material: Pure Copper Conductors Type: Rigid Conductors Formation: 1x0.35mm Schermatura: Braid and Foil Shield Material: Al Coverage: 72% Bending Radius (Min): 30mm Power Supply Power Conductors Formation: 2x0.5mm² Power Conductors Color: Rosso - Nero Electrical Characteristics Characteristic Impedance: 75ohm | Caratteristiche generali Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca Standard: Mini Coax Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6.5mm Materiale guaina: PVC Guaina: ø6.5mm PVC Colore guaina: Bianco Materiale isolante conduttori: PEE Materiale conduttori: Rame Puro Tipo conduttori: Rigido Formazione conduttori: 1x0.35mm Schermatura: Calza + foglio Materiale schermo: Al Copertura: 72% Raggio curvatura min.: 30mm Alimentazione Formazione conduttori alim: 2x0.5mm² Colore conduttori alim.: Rosso - Nero Caratteristiche elettriche Impedenza caratteristica: 75ohm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64.9