RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo microfonico bilanciato 2x0,25mm² - LSZH

Codice prodotto	ALPWTR841
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi audio/microfonici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø6mm
Spessore: 1.2mm
Materiale guaina: LSZH
Guaina: ø6mm LSZH
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2x0.25mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 30x0.1mm
Schermatura: Calza

Caratteristiche elettriche
Resistenza conduttori: =78Ohm/Km @20°C
 |
General characteristics
Application (CPR): Mobile laying

Physical Characteristics
Length: 100m
Outer Diameter: ø6mm
Thickness: 1.2mm
Jacket Material: LSZH
Jacket: ø6mm LSZH
Jacket Color: Black
Cable Formation: 2x0.25mm²
Conductors Material: Pure Copper
Conductors Formation: 30x0.1mm
Schermatura: Braid

Electrical Characteristics
Conductor Resistance: =78Ohm/Km @20°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR841
Codice produttore	WTR84/1
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443665118
Classe ETIM	EC001579
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	300
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi audio/microfonici
Codice famiglia statistica	826-1017
Keyword	Elettronica | Alpha | Cavo | Cavi audio/microfonici | Alfa | Alpha elettronica | Cavo in matassa | Cavi
Descrizione breve	Cavo microfonico bilanciato 2x0,25mm² - LSZH

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche generali Applicazione CPR: Posa mobile Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6mm Spessore: 1.2mm Materiale guaina: LSZH Guaina: ø6mm LSZH Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2x0.25mm² Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 30x0.1mm Schermatura: Calza Caratteristiche elettriche Resistenza conduttori: =78Ohm/Km @20°C | General characteristics Application (CPR): Mobile laying Physical Characteristics Length: 100m Outer Diameter: ø6mm Thickness: 1.2mm Jacket Material: LSZH Jacket: ø6mm LSZH Jacket Color: Black Cable Formation: 2x0.25mm² Conductors Material: Pure Copper Conductors Formation: 30x0.1mm Schermatura: Braid Electrical Characteristics Conductor Resistance: =78Ohm/Km @20°C
Completezza BMEcat	61.08