RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza FLAT DE bianco IP20 9m 92583

Codice prodotto	BBH92583
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza superpiatto senza componenti supplementari, Spessore visibile solo 0,85 mm, Un canale per l\'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Facile controllo mediante telecomando obbligatorio, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti, Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l\'installazione in apparecchi di illuminazione, Con accessori anche per l\'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH92583
Codice produttore	92583
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529925834
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	118.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	75
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza FLAT DE bianco IP20 9m 92583
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza superpiatto senza componenti supplementari, Spessore visibile solo 0,85 mm, Un canale per l\'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Facile controllo mediante telecomando obbligatorio, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti, Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l\'installazione in apparecchi di illuminazione, Con accessori anche per l\'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux
Completezza BMEcat	93.92