RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza 4G, 1C AP bianco IP20 DALI 24m 92743

Codice prodotto	BBH92743
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Soluzione DALI compatta flessibile e adatto per aule scolastiche, sale conferenza e ampi uffici, Rilevatore di presenza ad alta sensibilità per l\'indirizzamento automatico di max 64 EBs DALI suddivisibili in max 4 gruppi di controllo., Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) -non necessita PC o software, 3 zone di illuminazione:, A) per l\'illuminazione principale a dimmerazione costante e spegnimneto su tre gruppi DALI indirizzati., B) per ulteriore gruppo DALI o luce lavagna., C) Per utenza o luce lavagna., Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, Possibilità di ampliamento del campo di rilevamento con un massimo di 4 dispositivi slave PD4-SDAA4G, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando IR-Adapter o l\'adattatore BLE e uno smartphone o tablet compatibile (Android, iOS)., Il sensore di luce esterno può essere ruotato di 45 °, Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH92743
Codice produttore	92743
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529927432
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	290.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	48
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza 4G, 1C AP bianco IP20 DALI 24m 92743
Descrizione estesa	Soluzione DALI compatta flessibile e adatto per aule scolastiche, sale conferenza e ampi uffici, Rilevatore di presenza ad alta sensibilità per l\'indirizzamento automatico di max 64 EBs DALI suddivisibili in max 4 gruppi di controllo., Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) -non necessita PC o software, 3 zone di illuminazione:, A) per l\'illuminazione principale a dimmerazione costante e spegnimneto su tre gruppi DALI indirizzati., B) per ulteriore gruppo DALI o luce lavagna., C) Per utenza o luce lavagna., Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, Possibilità di ampliamento del campo di rilevamento con un massimo di 4 dispositivi slave PD4-SDAA4G, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando IR-Adapter o l\'adattatore BLE e uno smartphone o tablet compatibile (Android, iOS)., Il sensore di luce esterno può essere ruotato di 45 °, Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4
Completezza BMEcat	98.11