RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza TRIO DE bianco IP20 40m 92746

Codice prodotto	BBH92746
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	MODULI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza a 1 canale con due uscite relè a funzionamento simultaneo, che consentono una suddivisione su diverse fasi, In mancanza della tensione al sensore i canali di attivazione si chiudono, così l\'illuminazione rimane attiva fintanto che le altre due fasi ricevono alimentazione., Il dispositivo richiede una tensione operativa. La terza fase può essere utilizzata per questo scopo., Speciale per corridoi, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH92746
Codice produttore	92746
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529927463
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	285.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	48
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza TRIO DE bianco IP20 40m 92746
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza a 1 canale con due uscite relè a funzionamento simultaneo, che consentono una suddivisione su diverse fasi, In mancanza della tensione al sensore i canali di attivazione si chiudono, così l\'illuminazione rimane attiva fintanto che le altre due fasi ricevono alimentazione., Il dispositivo richiede una tensione operativa. La terza fase può essere utilizzata per questo scopo., Speciale per corridoi, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore
Completezza BMEcat	93.07