RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza 2xDALI, 1C DE bianco IP20 DALI 24m 92756

Codice prodotto	BBH92756
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza per due gruppi di luce separati per regolazione di illuminazione in funzione della luce diurna, Un canale a potenziale zero per controllo di apparecchi (HVAC) o per il comando della luce, Due sensori luce indipendenti e orientabili, Un\'area di rilevamento comune, 2 interfacce DALI/DSI per il comando di EVG digitale dimmerabile come gruppo, Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI mediante telecomando, Funzione luce di orientamento, Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH92756
Codice produttore	92756
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529927562
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	250.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	48
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza 2xDALI, 1C DE bianco IP20 DALI 24m 92756
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza per due gruppi di luce separati per regolazione di illuminazione in funzione della luce diurna, Un canale a potenziale zero per controllo di apparecchi (HVAC) o per il comando della luce, Due sensori luce indipendenti e orientabili, Un\'area di rilevamento comune, 2 interfacce DALI/DSI per il comando di EVG digitale dimmerabile come gruppo, Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI mediante telecomando, Funzione luce di orientamento, Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale
Completezza BMEcat	93.07