RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Dispositivo Slave PD9 DE bianco IP20 10m 92905

Codice prodotto	BBH92905
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	FISSAGGIO E SUPPORTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Mini Dispositivo Slave per ampliamento dell\'area di rilevamento di un apparecchio Master, L\'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm), Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell\'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH92905
Codice produttore	92905
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529929054
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	90.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Dispositivo Slave
Descrizione breve	Dispositivo Slave PD9 DE bianco IP20 10m 92905
Descrizione estesa	Mini Dispositivo Slave per ampliamento dell\'area di rilevamento di un apparecchio Master, L\'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm), Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell\'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione
Completezza BMEcat	89.65