RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Lampada di forma circolare 300mm 3C Montaggio a parete. bianco IP20 .

Codice prodotto	BBH93141
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	FISSAGGIO E SUPPORTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto, Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Sensore radar integrato (HF), non visibile dall'esterno e con una grande ampiezza di rilevamento, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Tempo di funzionamento supplementare, soglia di attivazione e sensibilità del sensore regolabili tramite interruttore DIP, Solida struttura in policarbonato, con alto valore ignifugo, Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93141
Codice produttore	93141
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529931415
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	120.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Lampada di forma circolare
Descrizione breve	Lampada di forma circolare 300mm 3C Montaggio a parete. bianco IP20 .
Descrizione estesa	Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto, Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Sensore radar integrato (HF), non visibile dall'esterno e con una grande ampiezza di rilevamento, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Tempo di funzionamento supplementare, soglia di attivazione e sensibilità del sensore regolabili tramite interruttore DIP, Solida struttura in policarbonato, con alto valore ignifugo, Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata
Completezza BMEcat	83.36