RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di movimento corridoi DE bianco IP20 32m 93231

Codice prodotto	BBH93231
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	ACCESSORI B.E.G. ITALIA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l\'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Semplice programmazione tramite telecomando (opzionale), Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93231
Codice produttore	93231
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529932313
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	693.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di Movimento LUXOMAT | Rilevatore di movimento per corridoi
Descrizione breve	Rilevatore di movimento corridoi DE bianco IP20 32m 93231
Descrizione estesa	Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l\'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Semplice programmazione tramite telecomando (opzionale), Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux
Completezza BMEcat	79.65