RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di movimento Montaggio a parete. bianco IP54 20m 93321

Codice prodotto	BBH93321
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	FISSAGGIO E SUPPORTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 130° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93321
Codice produttore	93321
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529933211
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	98.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di Movimento LUXOMAT
Descrizione breve	Rilevatore di movimento Montaggio a parete. bianco IP54 20m 93321
Descrizione estesa	Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 130° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux
Completezza BMEcat	94.77