# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## B.E.G. Italia - Rilevatore di movimento Montaggio a soffitto 10x DE bianco IP23 8m 9.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BBH93327 |
| **Produttore** | B.E.G. Italia |
| **Categoria** | ACCESSORI B.E.G. ITALIA |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l\'attivazione delle luci, Semplice programmazione tramite telecomando (opzionale), Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BBH |
| **Codice Metel** | BBH93327 |
| **Codice produttore** | 93327 |
| **Marca** | B.E.G. ITALIA SRL |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-07-20 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 4007529933273 |
| **Classe ETIM** | EC000133 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 429.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 6 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 12 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Keyword** | Rilevatore di Movimento da plafone |
| **Descrizione breve** | Rilevatore di movimento Montaggio a soffitto 10x DE bianco IP23 8m 9. |
| **Descrizione estesa** | Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l\'attivazione delle luci, Semplice programmazione tramite telecomando (opzionale), Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux |
| **Completezza BMEcat** | 87.09 |