RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza GH AP bianco IP54 DALI-SYS 30m 93345

Codice prodotto	BBH93345
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	ACCESSORI B.E.G. ITALIA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Multisensore DALI per installazione a grandi altezze, Alimentazione via DALI bus, Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un\'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione, Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l\'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93345
Codice produttore	93345
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529933457
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	210.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	60
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza | Rilevatore di mov. p. magazzini con grandi altezze
Descrizione breve	Rilevatore di presenza GH AP bianco IP54 DALI-SYS 30m 93345
Descrizione estesa	Multisensore DALI per installazione a grandi altezze, Alimentazione via DALI bus, Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un\'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione, Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l\'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.
Completezza BMEcat	83.79