RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - DALI Router BACnet Montaggio su guida. bianco IP20 93355

Codice prodotto	BBH93355
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Router con WEB server integrato e controller dell\'applicazione per il montaggio su guida DIN EN 60715, 4 porte USB per controllare fino a 4 separati Controller B.E.G. con alimentatore DALI integrato, 1 porta LAN per collegare in rete fino a 100 dispositivi, fino a 400 linee DALI interconnesse , Interfaccia BACnet / IP integrato, Tipo di dispositivo BACnet B-ASC (Application Specific Controller), Tipo di dispositivo BACnet B-GW (gateway), Oggetti BACnet generati dinamicamente, Uscite BACnet multistato per scene e override automatico, Uscite BACnet analogiche per l\'override del valore di regolazione, Ingressi BACnet analogici per query sullo stato del valore di dimmerazione, Ingressi BACnet digitali per informazioni sullo stato di presenza, Ingressi BACnet digitali per query sullo stato del dispositivo, Gestione centralizzata dei parametri, indirizzi, gruppi e scene per tutti i componenti DALI in rete, Logica applicativa decentralizzata in multisensori e pulsanti: il router assume solo funzioni di livello superiore, Gestione degli utenti e delle autorizzazioni per ruoli diversi, Gestore lampade di emergenza DALI, Funzione di luce guida estesa (su tutte le linee DALI), Funzione di routing degli eventi per realizzare scenari di illuminazione interlinea tra linee DALI diverse, Funzione Update Manager, per l\'aggiornamento del firmware del router tramite LAN / WAN, Può essere gestito tramite web browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Strumenti di diagnosi e analisi del consumo di energia e per la ricerca di guasti, Monitoraggio della temperatura del processore principale e dell\'involucro, Ventola di alta qualità con controllo automatico della velocità, Orologio in tempo reale integrato, Visualizzazione LED dello stato, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Inclusi 4 cavi di collegamento USB (0,5 m) e 1 cavo LAN (0,5 m), Supporto B.E.G. alla proggettazione gratuito, Supporto per la messa in servizio da parte di B.E.G. a pagamento, Assistenza e manutenzione da remoto tramite una connessione VPN esistente o una fornita da B.E.G., Piccoli lavori di manutenzione (ad esempio la sostituzione degli apparecchi di illuminazione) possono essere eseguiti in autonomia da un tecnico o da un installatore elettrico locale

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93355
Codice produttore	93355
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529933556
Classe ETIM	EC000674
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1900.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Keyword	DALI Router
Descrizione breve	DALI Router BACnet Montaggio su guida. bianco IP20 93355

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Router con WEB server integrato e controller dell\'applicazione per il montaggio su guida DIN EN 60715, 4 porte USB per controllare fino a 4 separati Controller B.E.G. con alimentatore DALI integrato, 1 porta LAN per collegare in rete fino a 100 dispositivi, fino a 400 linee DALI interconnesse , Interfaccia BACnet / IP integrato, Tipo di dispositivo BACnet B-ASC (Application Specific Controller), Tipo di dispositivo BACnet B-GW (gateway), Oggetti BACnet generati dinamicamente, Uscite BACnet multistato per scene e override automatico, Uscite BACnet analogiche per l\'override del valore di regolazione, Ingressi BACnet analogici per query sullo stato del valore di dimmerazione, Ingressi BACnet digitali per informazioni sullo stato di presenza, Ingressi BACnet digitali per query sullo stato del dispositivo, Gestione centralizzata dei parametri, indirizzi, gruppi e scene per tutti i componenti DALI in rete, Logica applicativa decentralizzata in multisensori e pulsanti: il router assume solo funzioni di livello superiore, Gestione degli utenti e delle autorizzazioni per ruoli diversi, Gestore lampade di emergenza DALI, Funzione di luce guida estesa (su tutte le linee DALI), Funzione di routing degli eventi per realizzare scenari di illuminazione interlinea tra linee DALI diverse, Funzione Update Manager, per l\'aggiornamento del firmware del router tramite LAN / WAN, Può essere gestito tramite web browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Strumenti di diagnosi e analisi del consumo di energia e per la ricerca di guasti, Monitoraggio della temperatura del processore principale e dell\'involucro, Ventola di alta qualità con controllo automatico della velocità, Orologio in tempo reale integrato, Visualizzazione LED dello stato, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Inclusi 4 cavi di collegamento USB (0,5 m) e 1 cavo LAN (0,5 m), Supporto B.E.G. alla proggettazione gratuito, Supporto per la messa in servizio da parte di B.E.G. a pagamento, Assistenza e manutenzione da remoto tramite una connessione VPN esistente o una fornita da B.E.G., Piccoli lavori di manutenzione (ad esempio la sostituzione degli apparecchi di illuminazione) possono essere eseguiti in autonomia da un tecnico o da un installatore elettrico locale
Completezza BMEcat	86.87