RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza Casambi 360° bianco IP20 DALI 10m 1Canale

Codice prodotto	BBH93476
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi, Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast/multicast, Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata, Versione come dispositivo single-master, collegabile in rete senza fili, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all\'applicazione, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell\'app, L\'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, L\'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale), Accessori per installazione superficiale , Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93476
Codice produttore	93476
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529934768
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	165.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	96
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza Casambi 360° bianco IP20 DALI 10m 1Canale
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza abilitato per Casambi, Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast/multicast, Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata, Versione come dispositivo single-master, collegabile in rete senza fili, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all\'applicazione, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell\'app, L\'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, L\'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale), Accessori per installazione superficiale , Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional
Completezza BMEcat	83.5