RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza HCL2 AP bianco IP20 24m 93485

Codice prodotto	BBH93485
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza bidirezionale con controller DALI integrato per il controllo efficiente dell\'illuminazione biologicamente efficace (Human Centric Lighting), Alimentatore DALI integrato e 3 ingressi per pulsanti, Curve HCL preimpostate o liberamente impostabili (in 12 punti di modulazione in 24 ore), Modalità di comunicazione configurabile "Broadcast" (1 zona luce, senza indirizzamento) o "Multicast" (più zone luce, HVAC, con indirizzamento), Dim 2 Warm: con una pressione prolungata del pulsante, la luminosità e la temperatura del colore possono essere regolate in modo continuo allo stesso tempo, Richiamo scenari luminosi tramite accessorio, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Il sensore di luce esterno può essere ruotato di 45 °, Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) -non necessita PC o software, Possibilità di ampliamento del campo di rilevamento con un massimo di 8 multisensori B.E.G. BMS, Fino a 64 driver DT8 (colore tipo Tc), eventualmente raddoppiabili con gli accessori DALI necessari, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l\'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93485
Codice produttore	93485
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529934850
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	326.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	48
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza HCL2 AP bianco IP20 24m 93485
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza bidirezionale con controller DALI integrato per il controllo efficiente dell\'illuminazione biologicamente efficace (Human Centric Lighting), Alimentatore DALI integrato e 3 ingressi per pulsanti, Curve HCL preimpostate o liberamente impostabili (in 12 punti di modulazione in 24 ore), Modalità di comunicazione configurabile "Broadcast" (1 zona luce, senza indirizzamento) o "Multicast" (più zone luce, HVAC, con indirizzamento), Dim 2 Warm: con una pressione prolungata del pulsante, la luminosità e la temperatura del colore possono essere regolate in modo continuo allo stesso tempo, Richiamo scenari luminosi tramite accessorio, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Il sensore di luce esterno può essere ruotato di 45 °, Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) -non necessita PC o software, Possibilità di ampliamento del campo di rilevamento con un massimo di 8 multisensori B.E.G. BMS, Fino a 64 driver DT8 (colore tipo Tc), eventualmente raddoppiabili con gli accessori DALI necessari, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l\'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS).
Completezza BMEcat	88.11