RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza ST DE bianco IP20 KNX 10m 93510

Codice prodotto	BBH93510
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93510
Codice produttore	93510
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935109
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	183.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza ST DE bianco IP20 KNX 10m 93510
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato
Completezza BMEcat	88.95