RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza FLAT-ST DE bianco IP54 KNX 9m 93522

Codice prodotto	BBH93522
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93522
Codice produttore	93522
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935222
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	180.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	80
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza FLAT-ST DE bianco IP54 KNX 9m 93522
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121
Completezza BMEcat	78.84