RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - interruttore da parete UP - IP20 KNX 8m 93526

Codice prodotto	BBH93526
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete, KNX Secure Ready, Downlight integrato con funzione di orientamento e di illuminazione notturna, Pulsante integrato (due funzioni programmabili), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93526
Codice produttore	93526
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 9
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935260
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	212.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Keyword	interruttore da parete
Descrizione breve	interruttore da parete UP - IP20 KNX 8m 93526
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete, KNX Secure Ready, Downlight integrato con funzione di orientamento e di illuminazione notturna, Pulsante integrato (due funzioni programmabili), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato
Completezza BMEcat	80.53