RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza Montaggio a parete. nero IP54 KNX 20m 93528

Codice prodotto	BBH93528
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Luce LED Downlight integrata con funzione di orientamento o luce notturna (RGB), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93528
Codice produttore	93528
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935284
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	206.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza Montaggio a parete. nero IP54 KNX 20m 93528
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Luce LED Downlight integrata con funzione di orientamento o luce notturna (RGB), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato
Completezza BMEcat	78.84