RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza OCCULOG-DX DE bianco IP20 KNX 10m 93530

Codice prodotto	BBH93530
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	MODULI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, Ridotta profondità di installazione, 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 2 moduli logici integrati, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Varie funzioni di blocco, LEDs interni attivabili o disattivabili, Assegnazione dell\'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Richiamo scenari luminosi, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Misurazione della qualità dell\'aria basata su composti organici volatili (VOC), Sono possibili fino a 4 valori limite, Misura dell\'umidità relativa, Tutti i valori possono essere inviati sul bus e utilizzati per applicazioni HVAC, Regolatore di temperatura, qualità dell\'aria e umidità, Clips di fissaggio, Lamelle di copertura

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93530
Codice produttore	93530
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935307
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	307.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza OCCULOG-DX DE bianco IP20 KNX 10m 93530
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, Ridotta profondità di installazione, 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 2 moduli logici integrati, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Varie funzioni di blocco, LEDs interni attivabili o disattivabili, Assegnazione dell\'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Richiamo scenari luminosi, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Misurazione della qualità dell\'aria basata su composti organici volatili (VOC), Sono possibili fino a 4 valori limite, Misura dell\'umidità relativa, Tutti i valori possono essere inviati sul bus e utilizzati per applicazioni HVAC, Regolatore di temperatura, qualità dell\'aria e umidità, Clips di fissaggio, Lamelle di copertura
Completezza BMEcat	79.68