RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza BA 360° UP bianco IP20 KNX Secure 24m 4Canale

Codice prodotto	BBH93536
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili, Soft-start, Disattivazione indicatori di stato, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Misurazione Luce ottimizzata, Misurazione Luce comunicata via bus, Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno, Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93536
Codice produttore	93536
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935369
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	161.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	60
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza BA 360° UP bianco IP20 KNX Secure 24m 4Canale
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili, Soft-start, Disattivazione indicatori di stato, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Misurazione Luce ottimizzata, Misurazione Luce comunicata via bus, Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno, Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
Completezza BMEcat	76.71