# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## B.E.G. Italia - Sensore multiplo bianco IP20 DALI-2 24m 93546

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BBH93546 |
| **Produttore** | B.E.G. Italia |
| **Categoria** | PLC |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Multisensore DALI-2 (input device) con ampia area di rilevamento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l\'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincasso, Base per installazione a plafone (opzionale), L\'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, LEDs interni attivabili o disattivabili

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BBH |
| **Codice Metel** | BBH93546 |
| **Codice produttore** | 93546 |
| **Marca** | B.E.G. ITALIA SRL |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-07-20 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 4007529935468 |
| **Classe ETIM** | EC001582 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 171.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 6 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 60 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Keyword** | Sensore multiplo |
| **Descrizione breve** | Sensore multiplo bianco IP20 DALI-2 24m 93546 |
| **Descrizione estesa** | Multisensore DALI-2 (input device) con ampia area di rilevamento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l\'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincasso, Base per installazione a plafone (opzionale), L\'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, LEDs interni attivabili o disattivabili |
| **Completezza BMEcat** | 85.58 |