RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Rilevatore di presenza KNX RF 360° DE bianco IP20 KNX Secure 10m 4Ca.

Codice prodotto	BBH93580
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di presenza RF KNX, Comunicazione tramite radio RF KNX, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti, A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l\'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93580
Codice produttore	93580
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529935802
Classe ETIM	EC001582
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	212.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	96
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Rilevatore di presenza
Descrizione breve	Rilevatore di presenza KNX RF 360° DE bianco IP20 KNX Secure 10m 4Ca.
Descrizione estesa	Rilevatore di presenza RF KNX, Comunicazione tramite radio RF KNX, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti, A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l\'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)
Completezza BMEcat	79.57