# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## B.E.G. Italia - Pulsante UP bianco IP20 DALI-2 4Canale

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BBH93836 |
| **Produttore** | B.E.G. Italia |
| **Categoria** | PLC |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm, Adatto per serie di interruttori 55x55, Adattatore per interruttori 64x64 incluso, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, La parametrizzazione è possibile tramite l\'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/301., Gli eventi richiamabili con pressione breve, doppia pressione, pressione lunga e pulsante bloccato sono disponibili per ogni ingresso secondo IEC 62386 parte 301, I LED di stato possono essere configurati tramite il banco di memoria 2

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BBH |
| **Codice Metel** | BBH93836 |
| **Codice produttore** | 93836 |
| **Marca** | B.E.G. ITALIA SRL |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-07-20 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 4007529938360 |
| **Classe ETIM** | EC000672 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 107.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 6 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Keyword** | Pulsante |
| **Descrizione breve** | Pulsante UP bianco IP20 DALI-2 4Canale |
| **Descrizione estesa** | Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm, Adatto per serie di interruttori 55x55, Adattatore per interruttori 64x64 incluso, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, La parametrizzazione è possibile tramite l\'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/301., Gli eventi richiamabili con pressione breve, doppia pressione, pressione lunga e pulsante bloccato sono disponibili per ogni ingresso secondo IEC 62386 parte 301, I LED di stato possono essere configurati tramite il banco di memoria 2 |
| **Completezza BMEcat** | 87.52 |