RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

B.E.G. Italia - Pulsante UP bianco IP20 DALI-2 8Canale

Codice prodotto	BBH93838
Produttore	B.E.G. Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm, Adatto per serie di interruttori 55x55, Adattatore per interruttori 64x64 incluso, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, La parametrizzazione è possibile tramite l\'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/301., Gli eventi richiamabili con pressione breve, doppia pressione, pressione lunga e pulsante bloccato sono disponibili per ogni ingresso secondo IEC 62386 parte 301, I LED di stato possono essere configurati tramite il banco di memoria 2

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BBH
Codice Metel	BBH93838
Codice produttore	93838
Marca	B.E.G. ITALIA SRL
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-07-20
Data variazione	2026-09-01
EAN	4007529938384
Classe ETIM	EC000672
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	125.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	6
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	Pulsante
Descrizione breve	Pulsante UP bianco IP20 DALI-2 8Canale
Descrizione estesa	Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm, Adatto per serie di interruttori 55x55, Adattatore per interruttori 64x64 incluso, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, La parametrizzazione è possibile tramite l\'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/301., Gli eventi richiamabili con pressione breve, doppia pressione, pressione lunga e pulsante bloccato sono disponibili per ogni ingresso secondo IEC 62386 parte 301, I LED di stato possono essere configurati tramite il banco di memoria 2
Completezza BMEcat	87.52