# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## B.E.G. Italia - Lampada di forma circolare type L8 Rilevatore di movimento HF Montag.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | BBH94455 |
| **Produttore** | B.E.G. Italia |
| **Categoria** | ILLUMINAZIONE |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Tempo di attivazione estremamente rapido, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Rilevatore di movimento HF invisibile dall'esterno, Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | BBH |
| **Codice Metel** | BBH94455 |
| **Codice produttore** | 94455 |
| **Marca** | B.E.G. ITALIA SRL |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-07-20 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 4007529944552 |
| **Classe ETIM** | EC002892 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 114.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 6 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Keyword** | Lampada di forma circolare |
| **Descrizione breve** | Lampada di forma circolare type L8 Rilevatore di movimento HF Montag. |
| **Descrizione estesa** | Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Tempo di attivazione estremamente rapido, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Rilevatore di movimento HF invisibile dall'esterno, Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza |
| **Completezza BMEcat** | 74.5 |