RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - Pulsantiera videocitofonica Linea 2000L2- finitura nera

Codice prodotto	BTI343062
Produttore	Bticino
Categoria	POSTI ESTERNI - LINEA 2000
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera video 2 FILI da parete o da incasso con frontale in alluminio finitura nera, telecamera a colori da 2 MP con regolazione dell'inclinazione di ±15° sia sull'asse verticale che su quello orizzontale. Sensore di luminosità integrato per la retroilluminazione notturna dei cartellini portanome e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni mono o bifamiliari grazie ai 2 pulsanti frontali. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max); sono inoltre disponibili i morsetti (C/NC/NO) di un relè per la gestione di un eventuale seconda serratura. Risponde al grado di protezione IP44. E\' possibile installare la pulsantiera sulla scatola da incasso BT-332710.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI343062
Codice produttore	343062
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-23
Data variazione	2026-07-01
EAN	8005543811283
Classe ETIM	EC001351
Versione ETIM	10
Electrocod	0435
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	440.41

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	POSTI ESTERNI - LINEA 2000
Codice famiglia statistica	COM-110-21-24
Descrizione breve	Pulsantiera videocitofonica Linea 2000L2- finitura nera
Descrizione estesa	Pulsantiera video 2 FILI da parete o da incasso con frontale in alluminio finitura nera, telecamera a colori da 2 MP con regolazione dell'inclinazione di ±15° sia sull'asse verticale che su quello orizzontale. Sensore di luminosità integrato per la retroilluminazione notturna dei cartellini portanome e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni mono o bifamiliari grazie ai 2 pulsanti frontali. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max); sono inoltre disponibili i morsetti (C/NC/NO) di un relè per la gestione di un eventuale seconda serratura. Risponde al grado di protezione IP44. E\' possibile installare la pulsantiera sulla scatola da incasso BT-332710.
Completezza BMEcat	92.14