Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - Keor HP - UPS trifase On-line doppia conversione 125kVA

Codice prodotto	BTI960431
Produttore	Bticino
Categoria	UPS TRIFASE - TF >120 KVA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

KEOR HP - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 125kVA, potenza attiva 112.5kW.Raddrizzatore IGBT- Alta efficienza- Processore di segnale digitale (DSP)- Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)- Alto valore di fattore di potenza in uscita- Ricarica delle batterie con compensazione di temperatura- Trasformatore di isolamento in uscita- Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)- Compatibilità con gruppi elettrogeni- Parallelabili fino a 6 unità- Porte di comunicazione- Sistema di raffreddamento ottimizzatoPer maggior informazioni sull\'offerta Keor HP rivolgersi direttamente al funzionario Bticino di riferimento

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTI960431
Codice produttore	960431
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	3414970420718
Classe ETIM	EC000382
Versione ETIM	10
Electrocod	17B2
Descrizione Electrocod	AUTOMAZIONE CONTROLLO GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS) TRIFASE
Prezzo pubblico	50673.21

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	UPS TRIFASE - TF >120 KVA
Codice famiglia statistica	UPS-102-6-60
Descrizione breve	Keor HP - UPS trifase On-line doppia conversione 125kVA
Descrizione estesa	KEOR HP - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 125kVA, potenza attiva 112.5kW.Raddrizzatore IGBT- Alta efficienza- Processore di segnale digitale (DSP)- Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)- Alto valore di fattore di potenza in uscita- Ricarica delle batterie con compensazione di temperatura- Trasformatore di isolamento in uscita- Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)- Compatibilità con gruppi elettrogeni- Parallelabili fino a 6 unità- Porte di comunicazione- Sistema di raffreddamento ottimizzatoPer maggior informazioni sull\'offerta Keor HP rivolgersi direttamente al funzionario Bticino di riferimento
Completezza BMEcat	90.06