RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Cdvi Italia - C900IP
CENTAUR Centrale per controllo 2 varchi con integrata porta Ethernet
Ref: F0111000229

Codice prodotto	CDVC900IP
Produttore	Cdvi Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

C900IP
CENTAUR Centrale per controllo 2 varchi con integrata porta Ethernet
Ref: F0111000229
Sistema di controllo accessi Client/Server Centaur
La centrale C900IP è il cuore del sistema di controllo accessi Centaur. Tutti gli ingressi, le uscite, i lettori ed i moduli di espansione sono collegati direttamente a C900IP. I sistemi con più centrali vengono collegate direttamente sulla rete Ethernet. L'architettura del database distribuito permette ad ogni centrale di prendere decisioni in pochi millisecondi senza interrogare il server.
Installatori e professionisti scelgono la centrale C900IP per la sua affidabilità e velocità.
Caratteristiche tecniche
Controllo di 2 varchi e 2 lettori
Può essere parametrizzato come Master e/o Slave
Gestione fino 2 lettori, 50.000 utenti (badges)
Memorizzazione fino a 25.000 eventi
Alimentatore universale integrato (120Vac / 240Vac)
Porta Ethernet integrata con crittografia AES a 256 bit
Bus di comunicazione RS485 integrato, 1220 mt
Procedura semplice e veloce per la memorizzazione dei badges
Auto-detect moduli hardware
2 Uscite Relè: (750 mA 12 VDC / ciascuno)
2 Uscite Relè: 2 relè forma C (contatto pulito) 5A a 250Vac, 7A a 125Vac, 7A a 30Vcc
Compatibile IPV6
6 ingressi multiuso (12 utilizzando il raddoppio della zona)
Aggiornamenti firmware online in meno di 10 secondi
Software di gestione Centaur
Gestione lettori Wiegand 26-30-44 bits
Gestione TVCC, Allarmi, Parcheggi, Contatori, Ascensori

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CDV
Codice Metel	CDVC900IP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	C900IP
Marca	CDVI ITALIA SRL
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-10
Data variazione	2026-06-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1800.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	50.000 UTENTI | CONTROLLO ACCESSI | INTERFACCIA IP INTEGRATA | RS485 | WIEGAND | CENTAUR
Descrizione breve	C900IP CENTAUR Centrale per controllo 2 varchi con integrata porta Ethernet Ref: F0111000229

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	C900IP CENTAUR Centrale per controllo 2 varchi con integrata porta Ethernet Ref: F0111000229 Sistema di controllo accessi Client/Server Centaur La centrale C900IP è il cuore del sistema di controllo accessi Centaur. Tutti gli ingressi, le uscite, i lettori ed i moduli di espansione sono collegati direttamente a C900IP. I sistemi con più centrali vengono collegate direttamente sulla rete Ethernet. L'architettura del database distribuito permette ad ogni centrale di prendere decisioni in pochi millisecondi senza interrogare il server. Installatori e professionisti scelgono la centrale C900IP per la sua affidabilità e velocità. Caratteristiche tecniche Controllo di 2 varchi e 2 lettori Può essere parametrizzato come Master e/o Slave Gestione fino 2 lettori, 50.000 utenti (badges) Memorizzazione fino a 25.000 eventi Alimentatore universale integrato (120Vac / 240Vac) Porta Ethernet integrata con crittografia AES a 256 bit Bus di comunicazione RS485 integrato, 1220 mt Procedura semplice e veloce per la memorizzazione dei badges Auto-detect moduli hardware 2 Uscite Relè: (750 mA 12 VDC / ciascuno) 2 Uscite Relè: 2 relè forma C (contatto pulito) 5A a 250Vac, 7A a 125Vac, 7A a 30Vcc Compatibile IPV6 6 ingressi multiuso (12 utilizzando il raddoppio della zona) Aggiornamenti firmware online in meno di 10 secondi Software di gestione Centaur Gestione lettori Wiegand 26-30-44 bits Gestione TVCC, Allarmi, Parcheggi, Contatori, Ascensori
Completezza BMEcat	59