RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Cdvi Italia - IEVO-M
Lettore Biometrico MICRO ad altissime prestazioni senza lettore badge
Ref: F0106000030

Codice prodotto	CDVIEVOM
Produttore	Cdvi Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

IEVO-M
Lettore Biometrico MICRO ad altissime prestazioni senza lettore badge
Ref: F0106000030
Lettore Biometrico IEVO-M il più avanzato sistema di lettura impronta presente oggi nel mercato. Massima sicurezza
Ievo MICRO è uno scanner certificato CPNI che utilizza un sensore di immagini multispettrale (MSI) ad alte prestazioni. Legge le impronte digitali sia dalla parte esterna ed interna della superficie, anche se sono difficili da distinguere a causa di fattori esterni come sporco, umidità e danni. Il lettore di impronte digitali è abilitato per la trasmissione dati a 128 bit e fornisce immagini estremamente precise e di qualità da trasferire alla scheda di interfaccia. Il sistema può gestire da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 (dipende dal modello di controller scelto lo standard è di 10.000). ievo MICRO è progettato per uso interno.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CDV
Codice Metel	CDVIEVOM
Codice produttore	IEVO-M
Marca	CDVI ITALIA SRL
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-10
Data variazione	2026-06-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1383.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	LETTORE BIOMETRICO | ISO PAD Level 1 | MAX 50000 | SENSORE MULTISPECTRALE | AES128 | 10000 UTENTI
Descrizione breve	IEVO-M Lettore Biometrico MICRO ad altissime prestazioni senza lettore badge Ref: F0106000030
Descrizione estesa	IEVO-M Lettore Biometrico MICRO ad altissime prestazioni senza lettore badge Ref: F0106000030 Lettore Biometrico IEVO-M il più avanzato sistema di lettura impronta presente oggi nel mercato. Massima sicurezza Ievo MICRO è uno scanner certificato CPNI che utilizza un sensore di immagini multispettrale (MSI) ad alte prestazioni. Legge le impronte digitali sia dalla parte esterna ed interna della superficie, anche se sono difficili da distinguere a causa di fattori esterni come sporco, umidità e danni. Il lettore di impronte digitali è abilitato per la trasmissione dati a 128 bit e fornisce immagini estremamente precise e di qualità da trasferire alla scheda di interfaccia. Il sistema può gestire da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 (dipende dal modello di controller scelto lo standard è di 10.000). ievo MICRO è progettato per uso interno.
Completezza BMEcat	58.4