RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Cdvi Italia - LETTORE PER CONTROLLO ACCESSI NANOPB IN POLICARBONATO A 125Khz WIEGAND RETRO-ILLUMINATO

Codice prodotto	CDVNANOPB
Produttore	Cdvi Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

LETTORE PER CONTROLLO ACCESSI NANOPB IN POLICARBONATO A 125Khz WIEGAND RETRO-ILLUMINATO
- Wiegand 26, 30 e 44 bits.
- Connessione diretta a centrale e moduli ATRIUM e CENTAUR
- Alta prestazione di lettura.
- Design innovativo.
- Lettura badges illuminato.
- Segnalazione luminosa e sonora.
- Elettronica resinata.
- Policarbonato.
- Montaggio Facile.
- Colori: Bianco, Nero e grigio**.
- Dimensioni (L x W x D): 43 x 70 x 23mm,
- Tecnologia: Prossimità 125 Khz,
- Peso: 100gr.
- Protocolli: MARIN
- Alimentazione: 12Vdc / 100mA

Conforme alle:
- direttive Europee R&TTE - 99/5/EC
- norme di armonizzazione: ETS 301 489 e ETS 300-330-1-Ed 2001.
- normative EMC standard: EN 50133, EN 50130-4.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CDV
Codice Metel	CDVNANOPB
Codice produttore	NANOPB
Marca	CDVI ITALIA SRL
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-05-10
Data variazione	2026-06-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	275.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	125kHz | 10 ANNI GARANZIA | CONTROLLO ACCESSI | IP53 | LETTORE BADGE | LETTORE WIEGAND | POLICARBONATO | PROSSIMITA' | RETROILLUMINATO | RFID 125 KHZ
Descrizione breve	LETTORE PER CONTROLLO ACCESSI NANOPB IN POLICARBONATO A 125Khz WIEGAND RETRO-ILLUMINATO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	LETTORE PER CONTROLLO ACCESSI NANOPB IN POLICARBONATO A 125Khz WIEGAND RETRO-ILLUMINATO - Wiegand 26, 30 e 44 bits. - Connessione diretta a centrale e moduli ATRIUM e CENTAUR - Alta prestazione di lettura. - Design innovativo. - Lettura badges illuminato. - Segnalazione luminosa e sonora. - Elettronica resinata. - Policarbonato. - Montaggio Facile. - Colori: Bianco, Nero e grigio**. - Dimensioni (L x W x D): 43 x 70 x 23mm, - Tecnologia: Prossimità 125 Khz, - Peso: 100gr. - Protocolli: MARIN - Alimentazione: 12Vdc / 100mA Conforme alle: - direttive Europee R&TTE - 99/5/EC - norme di armonizzazione: ETS 301 489 e ETS 300-330-1-Ed 2001. - normative EMC standard: EN 50133, EN 50130-4.
Completezza BMEcat	49