RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Cdvi Italia - SIR12
Incontro Elettrico simmetrico Antipanico a 24Vdc
Ref: F0502000019-C

Codice prodotto	CDVSIR12
Produttore	Cdvi Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

SIR12
Incontro Elettrico simmetrico Antipanico a 24Vdc
Ref: F0502000019-C
Incontro Elettrico Fail safe sblocco senza alimentazione a 12Vdc
Gli incontri elettrici della Serie S sono costruiti con materiale robusto in acciaio inossidabile. Il corpo simmetrico dell'incontro facilita le installazioni e riduce l'ingombro dell'unità. Essendo uno degli incontri più piccoli e stretti disponibili, il SIR12 è adatto per porte UPVC e per chiusure multipunto. Questo modello è a prova di guasto, presenta uno scrocco radiale e può essere fornito con una piastra di fissaggio di serie. Il MOV (varistore all'ossido di metallo) montato all'interno di tutti gli incontri della Serie S protegge il tuo sistema da picchi elettrici che possono causare danni ai dispositivi elettronici di controllo.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CDV
Codice Metel	CDVSIR12
Codice produttore	SIR12
Marca	CDVI ITALIA SRL
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-10
Data variazione	2026-06-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000367
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	61.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	RADIALE | SBLOCCO SENZA ALIMENTAZIONE | ANTIPANICO | SIMMETRICO | 10 ANNI GARANZIA | INCONTRO ELETTRICO | FAIL SAFE | CONTROLLO ACCESSI
Descrizione breve	SIR12 Incontro Elettrico simmetrico Antipanico a 24Vdc Ref: F0502000019-C
Descrizione estesa	SIR12 Incontro Elettrico simmetrico Antipanico a 24Vdc Ref: F0502000019-C Incontro Elettrico Fail safe sblocco senza alimentazione a 12Vdc Gli incontri elettrici della Serie S sono costruiti con materiale robusto in acciaio inossidabile. Il corpo simmetrico dell'incontro facilita le installazioni e riduce l'ingombro dell'unità. Essendo uno degli incontri più piccoli e stretti disponibili, il SIR12 è adatto per porte UPVC e per chiusure multipunto. Questo modello è a prova di guasto, presenta uno scrocco radiale e può essere fornito con una piastra di fissaggio di serie. Il MOV (varistore all'ossido di metallo) montato all'interno di tutti gli incontri della Serie S protegge il tuo sistema da picchi elettrici che possono causare danni ai dispositivi elettronici di controllo.
Completezza BMEcat	48.17