RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Cdvi Italia - V1SR 180Kg MINI ELETTROMAGNETE DA APPLICARE 12/24 V DC+ REED DI STATO

Codice prodotto	CDVV1SR
Produttore	Cdvi Italia
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

V1SR Mini Fermo Elettromagnetico da Applicare 180Kg
- Forza di Tenuta: 180Kg
- Reed / Segnalazione di stato.
- Alta resistenza alla corrosione.
- Montaggio da Applicare.
- Inclusivo di contropiastra .
- Nessuna usura meccanica.
- Facili da installare.
- Raccomandato per uso interno
- Antipanico (la porta si apre appena viene a mancare tensione).
- Sblocco del magnetismo residuo.
- Include Varistore (Protezione elettronica contro l'effetto hall).

Dimensioni (L x W x D):
- Elettromagnete = 167 x 34 x 21mm.
- Contropiastra = 130 x 32 x 9mm.

Alimentazione: 12/24V dc.
Assorbimento:
- 12V dc = 550mA,
- 24V dc = 225mA.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CDV
Codice Metel	CDVV1SR
Codice produttore	V1SR
Marca	CDVI ITALIA SRL
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-10
Data variazione	2026-06-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001769
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	240.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Keyword	FERMO ELETTROMAGNETICO | ELETTROMAGNETE | DA APPLICARE | 180KG RITENUTA | CONTROLLO ACCESSI
Descrizione breve	V1SR 180Kg MINI ELETTROMAGNETE DA APPLICARE 12/24 V DC+ REED DI STATO
Descrizione estesa	V1SR Mini Fermo Elettromagnetico da Applicare 180Kg - Forza di Tenuta: 180Kg - Reed / Segnalazione di stato. - Alta resistenza alla corrosione. - Montaggio da Applicare. - Inclusivo di contropiastra . - Nessuna usura meccanica. - Facili da installare. - Raccomandato per uso interno - Antipanico (la porta si apre appena viene a mancare tensione). - Sblocco del magnetismo residuo. - Include Varistore (Protezione elettronica contro l'effetto hall). Dimensioni (L x W x D): - Elettromagnete = 167 x 34 x 21mm. - Contropiastra = 130 x 32 x 9mm. Alimentazione: 12/24V dc. Assorbimento: - 12V dc = 550mA, - 24V dc = 225mA.
Completezza BMEcat	57