Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Giunto diritto resina colata5x2.5 MR05/EG/U

Codice prodotto	CEL124508
Produttore	Behr Bircher Cellpack Bbc Italia
Categoria	Giunti a resina colata per applicazioni in bassa e media tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Giunto diritto a resina colata per cavi ad isolamento estruso e cavi di segnalamento e controllo, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all\'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, morsetti ad imbuto, istruzioni di montaggio.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CEL
Codice Metel	CEL124508
Codice produttore	124508
Marca	Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-24
Data variazione	2026-10-01
EAN	4010311000015
Classe ETIM	EC001169
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	66.42
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	9
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Giunti a resina colata per applicazioni in bassa e media tensione
Codice famiglia statistica	GIUNTI BT RESINA
Keyword	Giunto a resina colata | Resina colata-Set di collegamento | Giunto diritto a resina colata
Descrizione breve	Giunto diritto resina colata5x2.5 MR05/EG/U
Descrizione estesa	Giunto diritto a resina colata per cavi ad isolamento estruso e cavi di segnalamento e controllo, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all\'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, morsetti ad imbuto, istruzioni di montaggio.
Completezza BMEcat	89.33