RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Giunto BT term.5p SMH5 35-95

Codice prodotto	CEL126745
Produttore	Behr Bircher Cellpack Bbc Italia
Categoria	Giunti termorestringenti per cavi di bassa tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Giunto diritto universale termoretraibile per collegare cavi e conduttori di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE. Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame. Campi di applicazione: Interno, esterno, sotterraneo, acqua, condotti di installazione, condotti vuoti. Proprietà: dimensioni compatte, ampia gamma di sezioni di conduttori e cavi, resistente agli influssi chimici, resistente alle terre alcaline, stabilizzato contro i raggi UV, privo di sostanze che interferiscono con la bagnatura delle vernici, senza alogeni, trasversalmente impermeabile, alti valori di isolamento elettrico, alta resistenza meccanica. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CEL
Codice Metel	CEL126745
Codice produttore	126745
Marca	Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-24
Data variazione	2026-10-01
EAN	4010311048147
Classe ETIM	EC001169
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	72.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Giunti termorestringenti per cavi di bassa tensione
Codice famiglia statistica	GIUNTI BT TERMO
Keyword	Set di collegamento | Giunto termorestringente | Giunto diritto cavi quintopolari
Descrizione breve	Giunto BT term.5p SMH5 35-95
Descrizione estesa	Giunto diritto universale termoretraibile per collegare cavi e conduttori di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE. Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame. Campi di applicazione: Interno, esterno, sotterraneo, acqua, condotti di installazione, condotti vuoti. Proprietà: dimensioni compatte, ampia gamma di sezioni di conduttori e cavi, resistente agli influssi chimici, resistente alle terre alcaline, stabilizzato contro i raggi UV, privo di sostanze che interferiscono con la bagnatura delle vernici, senza alogeni, trasversalmente impermeabile, alti valori di isolamento elettrico, alta resistenza meccanica. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.
Completezza BMEcat	90