RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Giunto transiz.CHMPRSV3-1 17kV95-240/12kV

Codice prodotto	CEL264769
Produttore	Behr Bircher Cellpack Bbc Italia
Categoria	Giunti ibridi, autorestringenti e compatti per cavi di media tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell\'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, istruzioni di montaggio.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CEL
Codice Metel	CEL264769
Codice produttore	264769
Marca	Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-24
Data variazione	2026-10-01
EAN	4010311144450
Classe ETIM	EC001169
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1366.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	9
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Giunti ibridi, autorestringenti e compatti per cavi di media tensione
Codice famiglia statistica	GIUNTI MT
Keyword	Giunto termorestringente | Giunto di transizione | Set di transizione
Descrizione breve	Giunto transiz.CHMPRSV3-1 17kV95-240/12kV
Descrizione estesa	Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell\'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, istruzioni di montaggio.
Completezza BMEcat	89.33