# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Terminale sconnet.(3pz)CWS 24kV/250A/70-150

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | CEL293792 |
| **Produttore** | Behr Bircher Cellpack Bbc Italia |
| **Categoria** | Terminali ibridi, autorestringenti e sconnet.per cavi media tensione |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

I terminali angolari sconnettibili Cellplux CWS sono adatti per collegare tutti i cavi unipolari isolati in plastica (PE, XLPE, EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) a quadri elettrici e trasformatori per una tensione di rete massima fino a 24 kV con terminali sconnettibili per sistemi a cono esterno di tipo A secondo EN 50180 e EN 50181.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | CEL |
| **Codice Metel** | CEL293792 |
| **Codice produttore** | 293792 |
| **Marca** | Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-24 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 4010311151915 |
| **Classe ETIM** | EC003521 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 850.01 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 5 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Terminali ibridi, autorestringenti e sconnet.per cavi media tensione |
| **Codice famiglia statistica** | TERMINALI MT |
| **Keyword** | Terminale sconnettibile a squadra \| L-Connettore \| Terminale sconnettibile |
| **Descrizione breve** | Terminale sconnet.(3pz)CWS 24kV/250A/70-150 |
| **Descrizione estesa** | I terminali angolari sconnettibili Cellplux CWS sono adatti per collegare tutti i cavi unipolari isolati in plastica (PE, XLPE, EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) a quadri elettrici e trasformatori per una tensione di rete massima fino a 24 kV con terminali sconnettibili per sistemi a cono esterno di tipo A secondo EN 50180 e EN 50181. |
| **Completezza BMEcat** | 90 |