# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Giunto transiz.3p-3x1p CHMSV3-1 24kV 95-240

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | CEL297441 |
| **Produttore** | Behr Bircher Cellpack Bbc Italia |
| **Categoria** | Giunti ibridi, autorestringenti e compatti per cavi di media tensione |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | CEL |
| **Codice Metel** | CEL297441 |
| **Codice produttore** | 297441 |
| **Marca** | Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-24 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 4010311153667 |
| **Classe ETIM** | EC001169 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 1036.21 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 9 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Giunti ibridi, autorestringenti e compatti per cavi di media tensione |
| **Codice famiglia statistica** | GIUNTI MT |
| **Keyword** | Set di collegamento \| Giunto diritto \| Giunto termorestringente |
| **Descrizione breve** | Giunto transiz.3p-3x1p CHMSV3-1 24kV 95-240 |
| **Descrizione estesa** | Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio. |
| **Completezza BMEcat** | 89.33 |