# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Guaina termor.barraSR1F/19.1-9.5/bianco/1m

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | CEL457339 |
| **Produttore** | Behr Bircher Cellpack Bbc Italia |
| **Categoria** | Guaine termor.vari spessori per applicazioni in bassa e media tensione |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprietà: A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flusso di freddo, alta flessibilità, autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | CEL |
| **Codice Metel** | CEL457339 |
| **Codice produttore** | 457339 |
| **Marca** | Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-24 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 4010311201368 |
| **Classe ETIM** | EC000217 |
| **Versione ETIM** | 9 |
| **Prezzo pubblico** | 8.21 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 10 |
| **Quantita multipla** | 10 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Guaine termor.vari spessori per applicazioni in bassa e media tensione |
| **Codice famiglia statistica** | GUAINE BT TERMO |
| **Keyword** | Guaina termorestringente in barre \| Tubo termorestringente \| Guaina termorestringente |
| **Descrizione breve** | Guaina termor.barraSR1F/19.1-9.5/bianco/1m |
| **Descrizione estesa** | Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprietà: A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flusso di freddo, alta flessibilità, autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre. |
| **Completezza BMEcat** | 87.65 |