RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Behr Bircher Cellpack Bbc Italia - Guaina termor.barra SR1F/9.5-4.8/marr/1m

Codice prodotto	CEL457359
Produttore	Behr Bircher Cellpack Bbc Italia
Categoria	Guaine termor.vari spessori per applicazioni in bassa e media tensione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprietà: A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flusso di freddo, alta flessibilità, autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	CEL
Codice Metel	CEL457359
Codice produttore	457359
Marca	Behr Bircher Cellpack BBC Italia srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-24
Data variazione	2026-10-01
EAN	4010311201320
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	4.52
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Guaine termor.vari spessori per applicazioni in bassa e media tensione
Codice famiglia statistica	GUAINE BT TERMO
Keyword	Guaina termorestringente | Guaina termorestringente in barre | Tubo termorestringente
Descrizione breve	Guaina termor.barra SR1F/9.5-4.8/marr/1m
Descrizione estesa	Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprietà: A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flusso di freddo, alta flessibilità, autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre.
Completezza BMEcat	87.65