# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Alimentatore doppia uscita 12VAC-20VDC, posto esterno/monitor, ingresso 230VAC

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COE1205B |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Altro |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Trasformatore con 2 uscite: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Morsettiere: ingresso tensione di rete 230VAC, uscita VAC per posto esterno e elettroserratura, uscita 20VDC di alimentazione per il monitor. Dimensioni: 105x85x85mm.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COE1205B |
| **Codice produttore** | 1205/B |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903123753 |
| **Classe ETIM** | EC001089 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0423 |
| **Descrizione Electrocod** | CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI |
| **Prezzo pubblico** | 262.69 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Altro |
| **Codice famiglia statistica** | 288 |
| **Keyword** | videocitofono \| riparazione tradizionale \| sicurezza alimentazione \| sistema alimentazione \| sistema base \| sistema tradizionale \| sostituzione tradizionale \| targa \| trasformatore \| trasformatore tradizionale \| upgrade tradizionale \| videocitofonia base \| videocitofonia tradizionale \| alimentatore economico \| alimentatore affidabile \| alimentatore 20vdc \| alimentatore 12vac \| alimentatore efficiente \| alimentatore elettroserratura \| alimentatore monitor \| alimentatore posto esterno \| alimentatore professionale \| alimentatore robusto \| alimentatore semplice \| alimentatore sicuro \| alimentatore stabile \| alimentatore standard \| alimentatore tradizionale \| alimentatore videocitofonia \| alimentazione 230vac \| alimentazione base \| alimentazione tradizionale \| citofonia base \| citofonia tradizionale \| citofono \| elettroserratura \| impianto alimentazione \| impianto base \| impianto tradizionale \| installazione tradizionale \| manutenzione tradizionale \| modernizzazione tradizionale \| monitor \| posto esterno \| posto interno \| pulsantiera \| alimentatore doppia uscita \| alimentatore compatto \| alimentatore citofono \| alimentatore base |
| **Descrizione breve** | Alimentatore doppia uscita 12VAC-20VDC, posto esterno/monitor, ingresso 230VAC |
| **Descrizione estesa** | Trasformatore con 2 uscite: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Morsettiere: ingresso tensione di rete 230VAC, uscita VAC per posto esterno e elettroserratura, uscita 20VDC di alimentazione per il monitor. Dimensioni: 105x85x85mm. |
| **Completezza BMEcat** | 100 |