RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Gateway slave di appartamento, sistema ViP, inoltro chiamate a smartsmartphone/tablet, richiede gateway master

Codice prodotto	COE1456S
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Gateway slave per l?invio delle chiamate videocitofoniche a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456S puo funzionare solo se collegato ad un videocitofono. Puo inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway e dotato di n?1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre e dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE1456S
Codice produttore	1456S
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903276008
Classe ETIM	EC001349
Versione ETIM	8
Electrocod	0423

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	723.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	videocitofonia digitale | app controllo | alimentazione poe | domotica videocitofonia | gateway ip | gateway sistema | gateway slave | gateway videocitofono | inoltro smartphone | integrazione sistemi | modulo slave ip | notifiche push | poe videocitofono | porter ip | portiere elettrico ip | power over ethernet | rete videocitofono | sicurezza residenziale | sistema ip | sistema slave videocitofono | sistema videocitofono ip | sistema vip | smart home videocitofono | targa condominio ip | targa esterna ip | tecnologia ip | videocitofonia ethernet | videocitofonia ip | videocitofonia wireless | videocitofono digitale | videocitofono ip | videocitofono smartphone | videocitofono tablet | videoportiere digitale | videoportiere ip | app videocitofono | automazione casa | casa intelligente | centrale videocitofono | chiamata smartphone | citofonia digitale | citofonia ip | collegamento ethernet | controllo accessi | controllo da remoto | controllo remoto videocitofono
Descrizione breve	Gateway slave di appartamento, sistema ViP, inoltro chiamate a smartsmartphone/tablet, richiede gateway master
Descrizione estesa	Gateway slave per l?invio delle chiamate videocitofoniche a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456S puo funzionare solo se collegato ad un videocitofono. Puo inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway e dotato di n?1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre e dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	100