RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Alimentatore 110-240VAC/33VDC 1.8A, sistema ViP, protezioni integrate, 7 moduli DIN, PSE | Alimentatore 110-240VAC/33VDC 1.8A, sistema ViP, protezioni integrate, 7 moduli DIN, PSE

Codice prodotto	COE1596B
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Alimentatore con primario 110?240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE. | Alimentatore con primario 110?240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE1596B
Codice produttore	1596B
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903344912
Classe ETIM	EC001089
Versione ETIM	8
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	397.33
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	alimentatore compatto | alimentatore certificato | alimentatore affidabile | alimentatore 60w | alimentatore 3454 | alimentatore 33vdc | alimentatore 316 | 7 moduli din | 3454 | 316 touch | standard pse | alimentatore efficiente | alimentatore industriale | alimentatore professionale | alimentatore pulsantiera | alimentatore robusto | alimentatore sicuro | alimentatore stabile | alimentatore switching | alimentatore touch | alimentatore videocitofonia | alimentazione 100-240vac | alimentazione industriale | alimentazione professionale | alimentazione universale | certificato pse | citofonia industriale | guida din | impianto alimentazione | impianto industriale | impianto professionale | installazione din | installazione industriale | manutenzione industriale | modernizzazione industriale | montaggio din | protezione cortocircuiti | protezione sovracorrenti | pulsantiera touch | riparazione industriale | sicurezza alimentazione | sistema alimentazione | sistema industriale | sistema professionale | sostituzione industriale | standard pse | upgrade industriale | videocitofonia industriale | alimentatore sicuro | alimentatore robusto | alimentatore pulsantiera | alimentatore professionale | alimentatore industriale | alimentatore efficiente | alimentatore din | alimentatore citofono | 316 touch | 3454 | 7 moduli din | alimentatore 316 | alimentatore 33vdc | alimentatore 3454 | videocitofonia industriale | upgrade industriale | sostituzione industriale | sistema professionale | sistema industriale | sistema alimentazione | sicurezza alimentazione | riparazione industriale | pulsantiera touch | protezione sovracorrenti | protezione cortocircuiti | montaggio din | modernizzazione industriale | manutenzione industriale | installazione industriale | installazione din | impianto professionale | impianto industriale | impianto alimentazione | guida din | citofonia industriale | certificato pse | alimentazione universale | alimentazione professionale | alimentazione industriale | alimentazione 100-240vac | alimentatore videocitofonia | alimentatore touch | alimentatore switching | alimentatore stabile | alimentatore 60w | alimentatore affidabile | alimentatore certificato | alimentatore citofono | alimentatore compatto | alimentatore din

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Alimentatore 110-240VAC/33VDC 1.8A, sistema ViP, protezioni integrate, 7 moduli DIN, PSE | Alimentatore 110-240VAC/33VDC 1.8A, sistema ViP, protezioni integrate, 7 moduli DIN, PSE
Descrizione estesa	Alimentatore con primario 110?240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE. | Alimentatore con primario 110?240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE.
Completezza BMEcat	100