RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Modulo SimpleHome 5 ingressi/4 uscite transistor, sistema SimpleHome, segnalazione LED 24V, 50mA max

Codice prodotto	COE20046502
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rele (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE20046502
Codice produttore	20046502
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903192575
Classe ETIM	EC001581
Versione ETIM	8
Electrocod	3803
Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS ACCESSORI ALTRO
Prezzo pubblico	92.70
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	controllo segnalazioni | gestione scenario | gestione segnalazioni | interfaccia compatta | interfaccia professionale | 20004603 | 20004692 | 20046912 | 50ma max | automazione i/o | controllo comandi | controllo domotico | controllo espandibile | controllo flessibile | controllo ingressi uscite | controllo scenario | domotica base | domotica i/o | domotica scenari | gestione comandi | gestione ingressi uscite | interfaccia 5in 4out | interfaccia universale | led 24v | led segnalazione | moduli domotica | modulo 5 ingressi 4 uscite | modulo 5in 4out | modulo base domotica | modulo comando | modulo compatto | modulo espandibile | modulo flessibile | modulo i/o | modulo ingressi uscite | modulo installatore | modulo professionale | modulo universale | programmazione scenari | segnalazione led | segnalazione ottica | simplehome | sistema domotico | smart home controllo | smart home i/o | uscite transistor
Descrizione breve	Modulo SimpleHome 5 ingressi/4 uscite transistor, sistema SimpleHome, segnalazione LED 24V, 50mA max
Descrizione estesa	Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rele (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.
Completezza BMEcat	100