RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Scheda 4 rele basso assorbimento, 12VDC 23mA cad., contatti 1A scambio libero NC/NO, 77x55x20mm

Codice prodotto	COE30002009
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Scheda con 4 rele alimentati a 12 VDC, assorbimento 23 mA cadauno, uscite in scambio libero e selezionabili NC/NO indipendentemente, portata massima dei contatti 1A. Dimensioni: 77x55x20 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE30002009
Codice produttore	30002009
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903256475
Classe ETIM	EC002942
Versione ETIM	8
Electrocod	0510
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE ACCESSORI
Prezzo pubblico	98.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	modulo versatile | rele 1a | rele 23ma | rele affidabile | rele professionale | rele scambio libero | rele sicurezza | rele universale | scheda 4 rele | scheda 77x55x20 | scheda attuazione multipla | scheda automazione | scheda comando multipla | scheda controllo multipla | scheda installatore | scheda multiuso | scheda rele 12vdc | scheda rele multipla | scheda versatile | smart home rele | accessori antifurto | automazione 4 rele | componenti allarme | componenti elettronici | controllo 4 carichi | controllo remoto multiplo | domotica rele multipli | gestione 4 carichi | gestione remota multipla | integrazione rele | rele nc no | interfaccia 4 rele | interfaccia controllo multipla | interfaccia versatile | modulo 4 rele | modulo controllo multiplo | monitoraggio rele | rele allarme | rele antintrusione | rele basso assorbimento | rele comelit | rele compatibile | rele durevole | rele efficiente | rele industriale | rele miniaturizzati | rele multiuso | rele risparmio energetico
Descrizione breve	Scheda 4 rele basso assorbimento, 12VDC 23mA cad., contatti 1A scambio libero NC/NO, 77x55x20mm
Descrizione estesa	Scheda con 4 rele alimentati a 12 VDC, assorbimento 23 mA cadauno, uscite in scambio libero e selezionabili NC/NO indipendentemente, portata massima dei contatti 1A. Dimensioni: 77x55x20 mm.
Completezza BMEcat	100