RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Coppia barriere microonde 24GHz, altezza 2m, portata 250m, 220VAC con batteria 7Ah, IP54

Codice prodotto	COE30008503
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2 , larghezza 250 mm, profondita 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 200 mA, TX 200 mA, completamente cablata e con strumento interno per l?allineamento e la taratura in campo con regolazione di sensibilita e ritardo continua, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +50?C, rele di uscita per allarme e manomissione.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE30008503
Codice produttore	30008503
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903224108
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0515
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI PERIMETRALI
Prezzo pubblico	7205.30

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	protezione perimetrale microonde | barriera villa | componenti allarme barriera | controllo perimetrale microonde | domotica barriera microonde | gestione sicurezza microonde | integrazione barriera | monitoraggio barriera | sicurezza perimetrale microonde | smart home barriera | barriera varchi | barriera universale microonde | barriera tenuta stagna | barriera taratura | barriera sensibilita regolabile | barriera ritardo continuo | barriera residenziale | barriera professionale | barriera pozzetto | barriera perimetrale 2m | barriera pavimento | barriera microonde tx rx | barriera microonde 24ghz | barriera microonde 2 metri | barriera ip54 | barriera installatore | barriera ingressi | barriera industriale | barriera commerciale | barriera comelit microonde | barriera capannone | barriera cancelli | barriera batteria 7ah | barriera banda k | barriera alta sicurezza | barriera allineamento | barriera 250x200mm | barriera 250 metri | barriera 220vac | barriera 200ma | barriera 13.8vdc 2.5a | barriera -25 +50 | allarme perimetrale microonde | accessori antifurto barriera | 30008533 | barriera alimentatore interno | barriera accessi | barriera 4 canali
Descrizione breve	Coppia barriere microonde 24GHz, altezza 2m, portata 250m, 220VAC con batteria 7Ah, IP54
Descrizione estesa	Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2 , larghezza 250 mm, profondita 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 200 mA, TX 200 mA, completamente cablata e con strumento interno per l?allineamento e la taratura in campo con regolazione di sensibilita e ritardo continua, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +50?C, rele di uscita per allarme e manomissione.
Completezza BMEcat	100