RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Barriera infrarossi singola RX 4 raggi, altezza 2m, portata 100m, 12-16VDC, termostatazione, IP54

Codice prodotto	COE30008549
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +65?C con termostatazione 50 W 24 Vac, rele di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE30008549
Codice produttore	30008549
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903231885
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	8
Electrocod	0515
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI PERIMETRALI
Prezzo pubblico	1885.30
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	barriera disqualifica | barriera perimetrale ir | barriera pavimento | barriera 24vac | barriera accessi | barriera alta sicurezza | barriera cancelli | barriera capannone | barriera parete | barriera modulare | barriera ir rx 2 metri | barriera ip54 | barriera installatore | barriera ingressi | barriera infrarossi rx 4 raggi | barriera 135ma | barriera 12-16vdc | barriera -25 +65 | allarme perimetrale infrarossi | accessori montaggio barriera | accessori antifurto barriera | barriera infrarossi 100m | barriera industriale | barriera flessibile | barriera espandibile | barriera commerciale | barriera comelit infrarossi | smart home barriera ir | sicurezza perimetrale infrarossi | protezione perimetrale infrarossi | monitoraggio barriera | integrazione barriera | gestione sicurezza infrarossi | domotica barriera infrarossi | controllo perimetrale infrarossi | componenti allarme barriera | barriera villa | barriera varchi | barriera universale infrarossi | barriera termostatazione 50w | barriera termostatata | barriera tenuta stagna | barriera sincronizzazione cavo | barriera rx singola | barriera residenziale | barriera professionale | barriera personalizzabile
Descrizione breve	Barriera infrarossi singola RX 4 raggi, altezza 2m, portata 100m, 12-16VDC, termostatazione, IP54
Descrizione estesa	Singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +65?C con termostatazione 50 W 24 Vac, rele di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.
Completezza BMEcat	100