RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Pulsantiera audio 6 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

Codice prodotto	COE3006N
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 6N? file: 1Dim. frontale: 100x362 mmDim. scatola: 90x351x55 mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3006N
Codice produttore	3006/N
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903003949
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	374.03
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	pulsantiera alluminio anodizzato | citofonia pulsantiera alluminio | pulsantiera professionale citofono | pulsantiera professionale videocitofono | pulsantiera pulsanti 16mm | automazione casa | citofonia pulsantiera 6 pulsanti | citofonia pulsantiera incasso | citofonia pulsantiera sestuplo | domotica videocitofono | porter pulsantiera | portiere elettrico pulsantiera | pulsantiera 4mm spessore | pulsantiera 6 pulsanti citofono | pulsantiera 6 pulsanti videocitofono | pulsantiera alluminio 4mm | pulsantiera alluminio citofono | pulsantiera alluminio estruso | pulsantiera alluminio videocitofono | pulsantiera antisfondamento | pulsantiera citofono | pulsantiera da incasso citofono | pulsantiera da incasso videocitofono | pulsantiera esterna citofono | pulsantiera esterna videocitofono | pulsantiera griglia antisfondamento | pulsantiera incasso citofono | pulsantiera incasso videocitofono | pulsantiera piccola citofono | pulsantiera piccola videocitofono | pulsantiera plurifamiliare citofono | pulsantiera plurifamiliare videocitofono | pulsantiera resistente citofono | pulsantiera resistente videocitofono | pulsantiera sei pulsanti citofono | pulsantiera sei pulsanti videocitofono | pulsantiera serie n | pulsantiera sestuplo pulsante citofono | pulsantiera sestuplo pulsante videocitofono | pulsantiera videocitofono | serie n pulsantiera | smart home videocitofono | targa citofono | targa videocitofono | videocitofonia pulsantiera 6 pulsanti | videocitofonia pulsantiera alluminio | videocitofonia pulsantiera incasso | videocitofonia pulsantiera sestuplo | videoportiere pulsantiera
Descrizione breve	Pulsantiera audio 6 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 6N? file: 1Dim. frontale: 100x362 mmDim. scatola: 90x351x55 mm
Completezza BMEcat	80