RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Pulsantiera audio 16 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

Codice prodotto	COE3016N
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 16N? file: 2Dim. frontale: 180x362 mmDim. scatola: 158x351x55 mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3016N
Codice produttore	3016/N
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903004588
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	738.37
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	videocitofonia pulsantiera 16 pulsanti | videocitofonia pulsantiera alluminio | videocitofonia pulsantiera incasso | videocitofonia pulsantiera multipulsante | videoportiere pulsantiera | pulsantiera condominio videocitofono | pulsantiera da incasso citofono | pulsantiera da incasso videocitofono | pulsantiera esterna citofono | pulsantiera esterna videocitofono | pulsantiera griglia antisfondamento | pulsantiera palazzo videocitofono | pulsantiera professionale citofono | pulsantiera palazzo citofono | pulsantiera multipulsante videocitofono | pulsantiera multipulsante citofono | pulsantiera incasso videocitofono | pulsantiera incasso citofono | pulsantiera condominio citofono | pulsantiera citofono | pulsantiera antisfondamento | pulsantiera alluminio videocitofono | pulsantiera alluminio estruso | pulsantiera alluminio citofono | pulsantiera alluminio anodizzato | pulsantiera 4mm spessore | pulsantiera 16 pulsanti videocitofono | pulsantiera 16 pulsanti citofono | portiere elettrico pulsantiera | citofonia pulsantiera multipulsante | citofonia pulsantiera incasso | citofonia pulsantiera alluminio | citofonia pulsantiera 16 pulsanti | automazione casa | pulsantiera alluminio 4mm | porter pulsantiera | domotica videocitofono | pulsantiera professionale videocitofono | pulsantiera pulsanti 16mm | pulsantiera resistente citofono | pulsantiera resistente videocitofono | pulsantiera sedici pulsanti citofono | pulsantiera sedici pulsanti videocitofono | pulsantiera serie n | pulsantiera videocitofono | serie n pulsantiera | smart home videocitofono | targa citofono | targa videocitofono
Descrizione breve	Pulsantiera audio 16 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 16N? file: 2Dim. frontale: 180x362 mmDim. scatola: 158x351x55 mm
Completezza BMEcat	78.67