RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Pulsantiera audio 20 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

Codice prodotto	COE3020N
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 20N? file: 2Dim. frontale: 180x408 mmDim. scatola: 158x397x55 mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3020N
Codice produttore	3020/N
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903004809
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	880.71
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	citofonia pulsantiera alluminio | citofonia pulsantiera 20 pulsanti | automazione casa | pulsantiera condominio videocitofono | pulsantiera 20 pulsanti videocitofono | serie n pulsantiera | pulsantiera videocitofono | pulsantiera venti pulsanti videocitofono | pulsantiera venti pulsanti citofono | pulsantiera serie n | pulsantiera resistente videocitofono | pulsantiera resistente citofono | pulsantiera pulsanti 16mm | pulsantiera professionale videocitofono | pulsantiera professionale citofono | pulsantiera palazzo videocitofono | pulsantiera palazzo citofono | pulsantiera multipulsante videocitofono | pulsantiera multipulsante citofono | pulsantiera incasso videocitofono | pulsantiera incasso citofono | pulsantiera griglia antisfondamento | pulsantiera esterna videocitofono | pulsantiera esterna citofono | pulsantiera da incasso videocitofono | portiere elettrico pulsantiera | porter pulsantiera | domotica videocitofono | pulsantiera alluminio anodizzato | pulsantiera da incasso citofono | citofonia pulsantiera multipulsante | citofonia pulsantiera incasso | pulsantiera 20 pulsanti citofono | pulsantiera citofono | pulsantiera antisfondamento | pulsantiera alluminio videocitofono | pulsantiera alluminio estruso | pulsantiera alluminio citofono | pulsantiera alluminio 4mm | pulsantiera 4mm spessore | pulsantiera condominio citofono | videoportiere pulsantiera | videocitofonia pulsantiera multipulsante | videocitofonia pulsantiera incasso | videocitofonia pulsantiera alluminio | videocitofonia pulsantiera 20 pulsanti | targa videocitofono | targa citofono | smart home videocitofono
Descrizione breve	Pulsantiera audio 20 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 20N? file: 2Dim. frontale: 180x408 mmDim. scatola: 158x397x55 mm
Completezza BMEcat	78.67